7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

280402-066001002500

# ВПП 1 х 25
# ТУ 16.705.077-79, ТУ У 27.3-00214534-037:2013

Провода установочные для водопогружных электродвигателей , с медными ТПЖ, с изоляцией из полиэтилена, с наружной оболочкой из полиэтилена

Применяются для:


- *работы под давлением до 7 МПа (70 кгс/см2)*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 0.66 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм$^2$ | 1 х 25 |
| Толщина изоляции | мм | 1.2 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -40 ... +80 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 129 |
| Наружный диаметр (номинальный, справочно) | мм | 12.9 |
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 298 |

*Примечания:*

*При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем*




## КОНСТРУКЦИЯ

1. *Медная многопроволочная токопроводящая жила*
2. *Изоляция из полиэтилена*
3. *Наружная оболочка из полиэтилена*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян