7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

454404-001010000035

МПКМЭ 1х0.35
ТУ 16-505.495-81

Провода монтажные с полиэтиленовой изоляцией малогабаритные

Применяются:

- *для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов*

Кабели стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 ˚С, пониженного и повышенного атмосферного давления, плесневых грибов, статической и динамической пыли, соляного тумана, солнечного излучения, атмосферных осадков
Возможно изготовление проводов с другим номинальным сечением жил


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное переменное напряжение частотой до 5000 Гц	В	250
Номинальное постоянное напряжение	В	350
Число и номинальное сечение жил	мм^2	1 х 0.35
Класс гибкости жилы		4
Температура окружающей среды при эксплуатации	˚С	-50 … +50
Длительно допустимая температура нагрева жил	˚С	+85
Расчетный наружный диаметр (справочно) **	мм	2.1
Масса (ориентировочно)	кг/км	9.4
Минимальный срок службы	лет	15

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*



КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная луженая многопроволочная токопроводящая жила
2. Изоляция из сшитого полиэтилена
3. Экран – оплетка из медных луженых проволок

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян