7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

454502-005010000050

МКШМ 5х0.5
ГОСТ 10348-80

Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией

Применяются:

- *для промышленных линий передачи сигналов управления, контроля, сигнализации, регулирования электронного оборудования и устройств*
- *для промышленных сетей передачи данных*
- *для межприборного монтажа электрических установок*

Кабели стойки к воздействию вибрационных и ударных нагрузок, к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 ˚С
Возможно изготовление кабелей с другим числом и номинальным сечением жил, кабелей парной скрутки, а также кабелей в пожаробезопасном и безгалогенном исполнении по техническим условиям ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц	В	500
Номинальное постоянное напряжение	В	750
Число и номинальное сечение жил	мм^2	5 х 0.5
Класс гибкости жилы		4
Температура окружающей среды при эксплуатации	˚С	-50 … +50
Длительно допустимая температура нагрева жил	˚С	+70
Расчетный наружный диаметр (справочно) **	мм	8.2
Масса (ориентировочно)	кг/км	97.1
Минимальный срок службы	лет	15

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*



КОНСТРУКЦИЯ

1. *Медная многопроволочная токопроводящая жила*
2. *Изоляция из ПВХ пластиката*
3. *Обмотка сердечника полиэтилентерефталатной пленкой*
4. *Наружная оболочка из ПВХ пластиката*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян