7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

454601-010010000050

# МКЭШ 10х0.5
# ГОСТ 10348-80

Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией

Применяются:

- *для промышленных линий передачи сигналов управления, контроля, сигнализации, регулирования электронного оборудования и устройств*
- *для промышленных сетей передачи данных*
- *для межприборного монтажа электрических установок*

Кабели стойки к воздействию вибрационных и ударных нагрузок, к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 ˚С
Возможно изготовление кабелей с другим числом и номинальным сечением жил, кабелей парной скрутки, а также кабелей в пожаробезопасном и безгалогенном исполнении по техническим условиям ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц | В | 500 |
| Номинальное постоянное напряжение | В | 750 |
| Число и номинальное сечение жил | мм$^2$ | 10 x 0.5 |
| Класс гибкости жилы | | 4 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ˚С | -50 ... +50 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | ˚С | +70 |
| Расчетный наружный диаметр (справочно) ** | мм | 11.1 |
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 192.4 |
| Минимальный срок службы | лет | 15 |

*Примечания:*

*При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем*

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*




## КОНСТРУКЦИЯ

1. *Медная луженая многопроволочная токопроводящая жила*
2. *Изоляция из ПВХ пластиката*
3. *Обмотка сердечника полиэтилентерефталатной пленкой*
4. *Экран – оплетка из медных проволок*
5. *Наружная оболочка из ПВХ пластиката*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян