7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

454902-027010000035

КУПВ-Пм 27х0.35
ГОСТ 18404.3-73

Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката

Применяются:

- *для передачи электрических сигналов управления малой мощности*

Кабели стойки к многократным перемоткам, осевым кручениям, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, а также к акустическим шумам, к воздействию пониженного атмосферного давления, относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 ˚С, атмосферным осадкам, соляному туману и динамической пыли
Возможно изготовление кабелей с другим числом жил и другим номинальным сечением жил, а также изготовление кабелей в пожаробезопасном и безгалогенном исполнении по техническим условиям ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное переменное напряжение частотой до 1000 Гц	В	250
Номинальное постоянное напряжение	В	350
Число и номинальное сечение жил	мм^2	27 x 0.35
Класс гибкости жилы		4
Температура окружающей среды при эксплуатации	˚С	-50 ... +50
Длительно допустимая температура нагрева жил	˚С	+70
Минимальный радиус изгиба при прокладке	мм	74
Расчетный наружный диаметр (справочно) **	мм	12.3
Масса (ориентировочно)	кг/км	247.5
Минимальный срок службы	лет	15

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*



КОНСТРУКЦИЯ

1. *Медная многопроволочная токопроводящая жила*
2. *Изоляция из полиэтилена*
3. *Обмотка сердечника полиэтилентерефталатной пленкой*
4. *Наружная оболочка из ПВХ пластиката*
5. *Панцирная оплетка из медных луженых проволок*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян