



## **СБВГ 7х2х0.9** **ТУ У 31.3-00214534-008-2001**

Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластика

Предназначены для электрических установок железнодорожной сигнализации, централизации, блокировки и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока

Кабели применяются для прокладки:

- *одиночной прокладкой*
- *в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды*
- *при отсутствии механических воздействий на кабель*

Возможно изготовление кабелей с диаметром жилы 0.8 мм

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- *стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке*

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                                                                            |       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Номинальное напряжение                                                                     | В     | 380 / 700         |
| Число пар и номинальный диаметр жил                                                        |       | 7 x 0.9           |
| Электрическое сопротивление токопроводящей жилы при 20 °С                                  | Ом/км | 28.8              |
| Рабочая емкость, не более                                                                  | нФ/км | 100.0             |
| Коэффициент затухания пар при температуре 20 °С, не более                                  | дБ/км | 1.04              |
| Переходное затухание на ближнем конце кабеля между любыми парами на длине 300 м, не менее: |       |                   |
| • для 100 % значений                                                                       | дБ    | 60.0              |
| • для 80 % значений                                                                        | дБ    | 62.0              |
| Диапазон рабочих температур                                                                | °С    | -50 ... +60       |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                                    | мм    | 91                |
| Расчетный наружный диаметр (справочно) **                                                  | мм    | 13                |
| Масса (ориентировочно)                                                                     | кг/км | 199               |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах ***           | м, т  | No 10: 1410 • 0.4 |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до  $\pm 10\%$



## **СБВГ 7х2х0.9** **ТУ У 31.3-00214534-008-2001**

Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластика

### **КОНСТРУКЦИЯ**

#### **1. Медная токопроводящая жила**

*Примечание: Возможно изготовление кабелей с диаметром жилы 0.8mm*

#### **2. Изоляция из полиэтилена**

#### **3. Обмотка ПЭТ пленкой**

#### **4. Оболочка из ПВХ пластика**

*Примечание: Скрутка пар в повиве сердечника на рисунке не показана.*

